


Panneau sandwich frigorifique FVS — fixation cachée

PANNEAUX DU MAGHREB • FVS



Panneau frigorifique à âme PUR et jonction à fixation cachée pour parois et cloisons isolées.

Parois de chambres froides • Cloisons frigorifiques à fixation cachée • Enveloppes isolantes de locaux industriels

Visuel de gamme. Configuration à confirmer au devis.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur utile	1 000 mm
Longueur de fabrication	2 à 12 m
Âme isolante	Mousse polyuréthane rigide PUR sans CFC
Densité de l'isolant	40 ± 3 kg/m³
Parements	Tôle d'acier galvanisé prélaqué
Épaisseur du parement extérieur	0,40 / 0,50 mm
Conductivité de l'isolant annoncée	0,022 W/(m·K)
Réaction au feu annoncée	B-s3,d0 — selon fiche fabricant
Coloris présentés	RAL 9010, 9002, 9007, 6017, 5015, 1016, 3020
Épaisseurs documentées	80 / 100 / 120 / 150 / 180 mm
Aspects de parement	Rainuré, latté, diamanté, lisse

VARIANTES ET OPTIONS

80 mm	U : 0.285 W/(m²·K) · poids : 9.12 kg/m²
100 mm	U : 0.229 W/(m²·K) · poids : 9.90 kg/m²
120 mm	U : 0.191 W/(m²·K) · poids : 10.68 kg/m²
150 mm	U : 0.153 W/(m²·K) · poids : 11.85 kg/m²
180 mm	U : 0.128 W/(m²·K) · poids : 13.02 kg/m²


POUR VOTRE PROJET

Préciser la surface, les longueurs, l'épaisseur, les parements, le coloris, les portées entre appuis, les charges du projet et la destination. Le dimensionnement et les fixations doivent correspondre à la configuration retenue.

Synthèse des données de gamme publiées par le fabricant. Dimensions, finitions et configuration finale selon offre. Les valeurs thermiques indiquées se rapportent aux épaisseurs documentées.

FVS cold-room sandwich panel — concealed fixing

PANNEAUX DU MAGHREB • FVS



PUR cold-room panel with a concealed-fixing joint for insulated walls and partitions.

Cold-room walls • Concealed-fixing refrigerated partitions • Insulated industrial enclosures

Range image. Final configuration confirmed in the quotation.

SPECIFICATIONS

Effective width	1 000 mm
Manufacturing length	2 to 12 m
Insulating core	CFC-free rigid PUR foam
Insulation density	40 ± 3 kg/m ³
Facings	Prepainted galvanised steel sheet
External facing thickness	0.40 / 0.50 mm
Declared insulation conductivity	0.022 W/(m·K)
Declared reaction to fire	B-s3,d0 — as stated in the manufacturer sheet
Listed colours	RAL 9010, 9002, 9007, 6017, 5015, 1016, 3020
Documented thicknesses	80 / 100 / 120 / 150 / 180 mm
Facing profiles	Ribbed, slatted, diamond-pattern, smooth

VARIANTS AND OPTIONS

80 mm	U: 0.285 W/(m ² ·K) · weight: 9.12 kg/m ²
100 mm	U: 0.229 W/(m ² ·K) · weight: 9.90 kg/m ²
120 mm	U: 0.191 W/(m ² ·K) · weight: 10.68 kg/m ²
150 mm	U: 0.153 W/(m ² ·K) · weight: 11.85 kg/m ²
180 mm	U: 0.128 W/(m ² ·K) · weight: 13.02 kg/m ²

FOR YOUR PROJECT

Specify area, lengths, thickness, facings, colour, support spacing, project loads and destination. Panel sizing and fixings must match the selected configuration.

Summary of published manufacturer range data. Dimensions, finishes and final configuration are specified in the quotation. Thermal values refer to the documented thicknesses.