

Porte 900P — coulissante pour froid positif

PANNEAUX DU MAGHREB • 900P



Porte coulissante pour froid positif, épaisseur 70 mm, avec isolation polyuréthane et équipements adaptés au modèle.

Froid positif • Locaux industriels et agroalimentaires • Accès intégrés aux parois en panneaux

Visuel de gamme. Configuration à confirmer au devis.

CARACTÉRISTIQUES

Type d'ouverture	Coulissante
Usage thermique	Froid positif
Épaisseur du vantail	70 mm
Isolation du vantail	Polyuréthane injecté
Densité de mousse	38 à 40 kg/m ³
Finition standard	Tôle plastifiée blanche
Huisserie	PVC
Contre-cadre	COP selon configuration
Guidage	Rails supérieur et arrière en aluminium anodisé

VARIANTES ET OPTIONS

Revêtement standard	Tôle plastifiée blanche
Revêtement sur demande	Acier inoxydable ou inox avec faces polyester, selon configuration

POUR VOTRE PROJET

Préciser la largeur et la hauteur de passage, la température de service, l'épaisseur des panneaux, le sens d'ouverture, le seuil, le revêtement et les options. Les dimensions finales et l'équipement sont à confirmer sur devis.

Synthèse des données de gamme publiées par le fabricant. Dimensions, finitions et configuration finale selon offre. Les valeurs thermiques indiquées se rapportent aux épaisseurs documentées.

900P door — sliding for chilled rooms

PANNEAUX DU MAGHREB • 900P



Sliding for chilled rooms door, 70 mm thick, with polyurethane insulation and model-specific hardware.

Chilled rooms • Industrial and food-processing premises • Access openings in panel walls

Range image. Final configuration confirmed in the quotation.

SPECIFICATIONS

Opening type	Sliding
Thermal application	Chilled rooms
Door-leaf thickness	70 mm
Door insulation	Injected polyurethane
Foam density	38 to 40 kg/m³
Standard finish	White plastic-coated sheet
Frame	PVC
Counter-frame	COP depending on configuration
Guidance	Upper and rear anodised aluminium guide rails

VARIANTS AND OPTIONS

Standard finish	White plastic-coated sheet
Optional finish	Stainless steel or stainless steel with polyester faces, depending on configuration

FOR YOUR PROJECT

Specify clear opening width and height, operating temperature, panel thickness, opening direction, threshold, finish and options. Final dimensions and equipment are confirmed in the quotation.

Summary of published manufacturer range data. Dimensions, finishes and final configuration are specified in the quotation. Thermal values refer to the documented thicknesses.