

Porte 900PG — coulissante avec passage de rail

PANNEAUX DU MAGHREB • 900PG



Porte coulissante avec passage de rail, épaisseur 90 mm, avec isolation polyuréthane et équipements adaptés au modèle.

Froid négatif • Locaux industriels et agroalimentaires • Accès intégrés aux parois en panneaux

Visuel de gamme. Configuration à confirmer au devis.

CARACTÉRISTIQUES

Type d'ouverture	Coulissante
Usage thermique	Froid négatif
Épaisseur du vantail	90 mm
Isolation du vantail	Polyuréthane injecté
Densité de mousse	38 à 40 kg/m³
Finition standard	Tôle plastifiée blanche
Huisserie	PVC
Contre-cadre	COP selon configuration
Guidage	Rails supérieur et arrière en aluminium anodisé
Passage de rail	Oui

VARIANTES ET OPTIONS

Revêtement standard	Tôle plastifiée blanche
Revêtement sur demande	Acier inoxydable ou inox avec faces polyester, selon configuration

POUR VOTRE PROJET

Préciser la largeur et la hauteur de passage, la température de service, l'épaisseur des panneaux, le sens d'ouverture, le seuil, le revêtement et les options. Les dimensions finales et l'équipement sont à confirmer sur devis.

Synthèse des données de gamme publiées par le fabricant. Dimensions, finitions et configuration finale selon offre. Les valeurs thermiques indiquées se rapportent aux épaisseurs documentées.

900PG door — sliding with rail passage

PANNEAUX DU MAGHREB • 900PG



Sliding with rail passage door, 90 mm thick, with polyurethane insulation and model-specific hardware.

Freezer rooms • Industrial and food-processing premises • Access openings in panel walls

Range image. Final configuration confirmed in the quotation.

SPECIFICATIONS

Opening type	Sliding
Thermal application	Freezer rooms
Door-leaf thickness	90 mm
Door insulation	Injected polyurethane
Foam density	38 to 40 kg/m ³
Standard finish	White plastic-coated sheet
Frame	PVC
Counter-frame	COP depending on configuration
Guidance	Upper and rear anodised aluminium guide rails
Rail passage	Yes

VARIANTS AND OPTIONS

Standard finish	White plastic-coated sheet
Optional finish	Stainless steel or stainless steel with polyester faces, depending on configuration

FOR YOUR PROJECT

Specify clear opening width and height, operating temperature, panel thickness, opening direction, threshold, finish and options. Final dimensions and equipment are confirmed in the quotation.

Summary of published manufacturer range data. Dimensions, finishes and final configuration are specified in the quotation. Thermal values refer to the documented thicknesses.