

Porte SERVICE — pivotante semi-isotherme

PANNEAUX DU MAGHREB • SERVICE



Porte pivotante semi-isotherme, épaisseur 40 mm, avec isolation polyuréthane et équipements adaptés au modèle.

Locaux de service • Locaux industriels et agroalimentaires • Accès intégrés aux parois en panneaux

Visuel de gamme. Configuration à confirmer au devis.

CARACTÉRISTIQUES

Type d'ouverture	Pivotante
Usage thermique	Locaux de service
Épaisseur du vantail	40 mm
Isolation du vantail	Polyuréthane injecté
Densité de mousse	38 à 40 kg/m³
Finition standard	Tôle plastifiée blanche
Huisserie	Aluminium anodisé télescopique
Nombre de vantaux	1 ou 2
Quincaillerie	Poignée et charnières en PVC noir

VARIANTES ET OPTIONS

1 vantail	Configuration simple
2 vantaux	Configuration double

POUR VOTRE PROJET

Préciser la largeur et la hauteur de passage, la température de service, l'épaisseur des panneaux, le sens d'ouverture, le seuil, le revêtement et les options. Les dimensions finales et l'équipement sont à confirmer sur devis.

Synthèse des données de gamme publiées par le fabricant. Dimensions, finitions et configuration finale selon offre. Les valeurs thermiques indiquées se rapportent aux épaisseurs documentées.

SERVICE door — semi-insulated hinged

PANNEAUX DU MAGHREB • SERVICE



Semi-insulated hinged door, 40 mm thick, with polyurethane insulation and model-specific hardware.

Service areas • Industrial and food-processing premises • Access openings in panel walls

Range image. Final configuration confirmed in the quotation.

SPECIFICATIONS

Opening type	Hinged
Thermal application	Service areas
Door-leaf thickness	40 mm
Door insulation	Injected polyurethane
Foam density	38 to 40 kg/m ³
Standard finish	White plastic-coated sheet
Frame	Telescopic anodised aluminium
Number of leaves	1 or 2
Hardware	Black PVC handle and hinges

VARIANTS AND OPTIONS

1 leaf	Single-leaf configuration
2 leaves	Double-leaf configuration

FOR YOUR PROJECT

Specify clear opening width and height, operating temperature, panel thickness, opening direction, threshold, finish and options. Final dimensions and equipment are confirmed in the quotation.

Summary of published manufacturer range data. Dimensions, finishes and final configuration are specified in the quotation. Thermal values refer to the documented thicknesses.