

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU MDF HYDROFUGE MÉLAMINÉ « STRATIPAN »

Il s'agit d'un panneau MDF résistant à l'humidité, mélaminé avec un décor sur support cellulosique, imprégné de résines thermodurcissables. Il est fourni dans une large gamme de décors unis, bois ou fantaisie. Les configurations possibles sont en deux faces décors ou une face décor et une face balance.

Le STRATIPAN HYDROFUGE trouve avantageusement ses applications dans l'agencement, la décoration et la fabrication de meubles destinés aux milieux humides tel que cuisines, salles de bain, agencements de vestiaires pour piscines etc..

Caractéristiques Générales

PROPRIETES	Unité	Épaisseur mm		
		< 12	12-19	> 19 à 25
Tolérance sur l'épaisseur	mm	± 0.2	± 0.2	± 0.3
Longueur et largeur	mm/m	± 0.2 (Maxi 5mm)	± 0.2 (Maxi 5mm)	± 0.2 (Maxi 5mm)
Equerrage	Mm/m	2	2	2
Humidité	%	4 à 11	4 à 11	4 à 11
Tolérance sur la Densité	%	7	7	7
Formaldéhyde	Mg/100	<=8	<=8	<=8
Dimensions	mm	2050-2100-2500-3660-4100 x 1850 et autres à la demande		
Finitions de la surface	-	Mat, Ramage brillant, peau d'orange, LOGO, Satiné, Petits carreaux, Ardoisine, Texture bois		

Caractéristiques Techniques

PROPRIETES	Unité	Épaisseur mm		
		< 12	12-19	> 19 à 25
Densité	KG/m3	770+-30	770+-30	770+-30
Gonflement après 24 heures d'immersion	%	10	8	7
Traction perpendiculaire	N/mm2	1.00	1.00	1.00
Flexion statique	N/mm2	32	30	28
Module d'élasticité	N/mm2	2800	2700	2600

Epaisseurs disponibles : 5-16-18-12-25-30 mm

NB : Les renseignements techniques sont donnés en toute sincérité et ne sont communiqués qu'à titre indicatif. Ils ne sauraient engager notre responsabilité étant donné que les conditions opératoires chez les utilisateurs sont en dehors de notre contrôle.