

Poteaux octogonaux galvanisés pour lignes HTA — 8 à 14 m

PO-HTA-8-14



Illustration MWB — non contractuelle

Supports métalliques de distribution moyenne tension, à fût octogonal et pose sans platine, avec interfaces pour armements et mise à la terre.

APPLICATIONS

- Distribution aérienne moyenne tension
- Extension et renouvellement de réseaux
- Supports d'alignement ou d'ancrage selon étude

CARACTÉRISTIQUES

Section du fût	Octogonale
Matériau et protection	Acier galvanisé à chaud
Hauteur totale H	8 à 14 m
Fixation d'armement	2 perçages Ø 18 mm
Mise à la terre	Écrou M10
Fermeture supérieure	Obturbateur en matière plastique
Implantation	Sans platine ; partie basse à encastrer
Identification	Hauteur et année de fabrication
Effort admissible	À confirmer par hauteur et classe d'effort

VARIANTES ET CONFIGURATION

H = 8 m	Hors sol : 6,7 m · implantation : 1,3 m
H = 9 m	Hors sol : 7,6 m · implantation : 1,4 m
H = 10 m	Hors sol : 8,5 m · implantation : 1,5 m
H = 11 m	Hors sol : 9,4 m · implantation : 1,6 m
H = 12 m	Hors sol : 10,3 m · implantation : 1,7 m
H = 13 m	Hors sol : 11,2 m · implantation : 1,8 m
H = 14 m	Hors sol : 12,1 m · implantation : 1,9 m

POUR VOTRE DEMANDE

Transmettre la tension du réseau, les portées, les conducteurs, les efforts requis, la hauteur hors sol, le type d'armement, les données de vent et de sol, la quantité et la destination.

Galvanised octagonal MV line poles — 8 to 14 m

PO-HTA-8-14



MWB illustration — indicative appearance

Octagonal steel supports for medium-voltage distribution, for installation without a base plate, with crossarm and earthing interfaces.

APPLICATIONS

- Overhead medium-voltage distribution
- Network extensions and replacement
- Straight-run or anchoring supports as designed

SPECIFICATIONS

Shaft section	Octagonal
Material and protection	Hot-dip galvanised steel
Overall height H	8 to 14 m
Crossarm attachment	2 holes Ø 18 mm
Earthing	M10 nut
Top closure	Plastic top cap
Installation	Without base plate; embedded lower section
Identification	Height and year of manufacture
Permissible load	Confirm for the selected height and load class

VARIANTS AND CONFIGURATION

H = 8 m	Above ground: 6.7 m · embedment: 1.3 m
H = 9 m	Above ground: 7.6 m · embedment: 1.4 m
H = 10 m	Above ground: 8.5 m · embedment: 1.5 m
H = 11 m	Above ground: 9.4 m · embedment: 1.6 m
H = 12 m	Above ground: 10.3 m · embedment: 1.7 m
H = 13 m	Above ground: 11.2 m · embedment: 1.8 m
H = 14 m	Above ground: 12.1 m · embedment: 1.9 m

FOR YOUR ENQUIRY

Provide network voltage, spans, conductors, required loads, above-ground height, crossarm type, wind and soil data, quantity and destination.