

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Cellule de réception

PRO GRL 300 HV



Facile d'utilisation avec sa mise à niveau automatique horizontale et verticale

Les caractéristiques les plus importantes

Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)
Précision de mise à niveau	± 3,0 mm à 30 m
Plage de mise à niveau automatique	± 5° (8 %)

Référence 0 601 061 501

Caractéristiques techniques

Données supplémentaires

Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP54
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)
Précision de mise à niveau	± 3,0 mm à 30 m
Couleur ligne laser	Rouge
Diode laser	635 nm, < 5 mW
Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	3R
Portée sans cellule de réception	60 m (diamètre)
Plage de mise à niveau automatique	± 5° (8 %)
Temps de nivellement	15 s
Vitesse de rotation	150/300/600 tr/min
Alimentation	2 x 1,5 V LR20 (D)
Poids env.	1,8 kg
Fonction inclinaison	Non

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Grande simplicité d'utilisation, un bouton suffit à l'allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier
- Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % ($\pm 5^\circ$)
- La fonction « anti-chocs » activable évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses



Consulter les conditions et tolérances de mesure du fabricant.