

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Boulonneuses sans-fil

### PRO GDS 18V-1600 HC



Puissance sans-fil exceptionnelle : boulonneuse 3/4" à couple élevé avec technologie BITURBO Brushless

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tension de la batterie | 18,0 V      |
| Couple, maxi           | 1 600 Nm    |
| Régime à vide          | 0-800 t/min |

**Référence** 0 601 9M1 002

## Caractéristiques techniques

### Données supplémentaires

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tension de la batterie                                         | 18,0 V          |
| Couple, maxi                                                   | 1 600 Nm        |
| Régime à vide                                                  | 0-800 t/min     |
| Porte-outils                                                   | Carré mâle 3/4" |
| Couple de décollement, maxi                                    | 2 200 Nm        |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1 <sup>re</sup> vitesse | 0/600 Nm        |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2 <sup>e</sup> vitesse  | 0/1100 Nm       |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3 <sup>e</sup> vitesse  | 0/1600 Nm       |
| Régime à vide (1 <sup>ère</sup> vitesse)                       | 0-800 tr/min    |
| Régime à vide (2 <sup>ème</sup> vitesse)                       | 0-1.300 t/min   |
| Régime à vide (3 <sup>ème</sup> vitesse)                       | 0-1.750 t/min   |
| Présélections de couple                                        | 3               |
| Poids sans batterie                                            | 3,2 kg          |
| Fréquence de frappe (1 <sup>ère</sup> vitesse)                 | 0-1.550 cps/min |
| Fréquence de frappe (2 <sup>ème</sup> vitesse)                 | 0-2.200 cps/min |
| Fréquence de frappe (3 <sup>ème</sup> vitesse)                 | 0-2.350 cps/min |
| BITURBO                                                        | Oui             |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 16,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Puissance très élevée et liberté du sans-fil grâce à la technologie BITURBO Brushless et aux batteries ProCORE18V
- Boulonneuse extrêmement puissante avec un couple de serrage de 1 600 Nm et un couple de desserrage de 2 200 Nm
- Grand confort d'utilisation grâce au mode Auto Bolt Release (ABR) excluant toute perte ou chute des boulons ou écrous en métal lors de leur desserrage



Consulter les conditions et tolérances de mesure du fabricant.