

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

## PRO GSB 18V-65



Perceuse-visseuse à percussion compacte et robuste pour vissages exigeants

### Les caractéristiques les plus importantes

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Couple (tendre/dur/maxi)                    | 31/65/76 Nm                |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 550 / 0 – 2.100 tr/min |

**Référence** 0 601 9N3 1K0

## Caractéristiques techniques

### Données supplémentaires

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Couple (tendre/dur/maxi)                    | 31/65/76 Nm                |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 550 / 0 – 2.100 tr/min |
| Type de mandrin                             | Mandrin automatique, 13 mm |
| Fréquence de frappe maxi.                   | 27 000 cps/min             |
| Plage de serrage du mandrin, min./max.      | 1,5 / 13 mm                |
| Poids sans batterie                         | 1,12 kg                    |
| Présélections de couple                     | 20                         |
| Design de l'outil                           | Pistolet                   |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Excelle dans les applications de perçage exigeantes grâce au couple élevé de 65 Nm
- Compacte et pratique pour les espaces exigus grâce à sa longueur de tête de seulement 175 mm
- Bonne protection et maîtrise totale grâce à la fonction KickBack Control désactivable
- Très bonne visibilité grâce aux deux LED d'éclairage
- Performances élevées grâce au moteur sans charbon endurant et au système d'entraînement robuste

**HEAVY  
DUTY****65/31  
Nm****0-  
27000  
bpm**

Consulter les conditions et tolérances de mesure du fabricant.