

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS max

PRO GBH 5-40 DCE



Perforateur SDS max Bosch avec prise en main optimale pour les applications exigeantes

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1 150 W
Force de frappe	8,8 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 40 mm

Référence 0 611 264 000

Caractéristiques techniques

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.500 – 2.980 cps/min
Vitesse de rotation nominale	165 – 330 tr/min

Données supplémentaires

Puissance absorbée nominale	1150 W
Force de frappe	8,8 J
Poids	6,8 kg
Porte-outils	SDS max

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 40 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	18 – 32 mm
Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants	45 – 55 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans	40 – 90 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation du béton

Valeur d'émission vibratoire ah	13,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	10,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Longévité élevée grâce à des composants métalliques robustes et à un système de lubrification optimisé
- Perçage rapide et capacité d'enlèvement élevée grâce au puissant moteur avec force de frappe de 8,8 J
- Système Vibration Control et grande légèreté pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée

**HEAVY
DUTY**

Consulter les conditions et tolérances de mesure du fabricant.